

Wireless Router Tenda TX12L Pro  
 AX3000 2.4:574Mbps&5Ghz:2402  
 Mbpsi3xGLAN1xGBWAN MU-MIMO

Šifra: 36985  
 Kategorija proizvoda: RUTERI  
 Proizvođač: Tenda **Interfejsi**

**Cena: 3.036,00 rsd.**

1\*10/100/1000Mbps WAN port



3\*10/100/1000Mbps LAN portova

**Antenna**

5\*spoljnih antena

**Taster**

1\*WPS/Reset taster

**Napajanje**

Ulaz: AC 100-240V~50/60Hz  
 Izlaz: DC 12V?1A

**LED  
 Indikator**

1\* LED

**Dimenzije**

24456200mm (DŠV)

**Bežični  
 Standard**

IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz  
 IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz

**Brzina  
 Prenosa  
 Podataka**

5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)  
 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

**Frekvencija**

CE:  
 2.4G: 2412-2472MHz (CH1-CH13)  
 5G: 5150-5350MHz (CH36-CH64)  
 FCC:  
 2.4G: 2412-2462MHz (CH1-CH11)  
 5G: 5150-5350MHz (CH36-CH64)  
 5725-5850MHz (CH149-CH165)

**Snaga  
 Prenosa**

CE:

<20 dBm (2.4 GHz)

<23 dBm (5 GHz)

	FCC:
	<30 dBm (2.4 GHz)
	<30 dBm (5 GHz)
<b>Osnovne Funkcije</b>	SSID emitovanje i sakrivanje
	MU-MIMO
	Beamforming (usmerena transmisija signala)
	160MHz
	OFDMA
	1024-QAM
<b>Bežična Sigurnost</b>	WPA2-PSK
	WPA3-SAE/WPA2-PSK
	Bežična sigurnost: Omogućeno/Onemogućeno
	WPS (WiFi Zaštićeni Postavke) brza enkripcija
<b>Tip Internet Konekcije</b>	PPPoE, Dinamički IP, Statički IP
	PPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)
	Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digi
<b>Mrežni Protokol</b>	IPv4 & IPv6
<b>Način Rada</b>	Router Mode
	AP Mode
	Universal Repeater Mode (Client+AP, WISP)
<b>Kontrola Roditelja</b>	Filtriranje klijenata

	URL Filter
	Ograničenje vremena
<b>DHCP</b>	DHCP Server
	DHCP Lista Klijenata
	DHCP Statistička Rezervacija i Dodela IP adresa
<b>Virtuelni Server</b>	Port Forwarding, DMZ Host, UPnP
<b>Firewall</b>	ICMP Flood Attack Defense
	TCP Flood Attack Defense
	UDP Flood Attack Defense
	Blokiraj Ping sa WAN-a
<b>DDNS</b>	DynDNS, no-ip, oray, 88ip
<b>VPN</b>	IPSec Transparent Transmission
	PPTP Transparent Transmission
	L2TP Transparent Transmission
	PPTP VPN Server
	PPTP VPN Client
	L2TP VPN Client
<b>Specijalne Funkcije</b>	Wi-Fi+ (Mesh sistem)
	Pametna dijagnostika
	IPTV
	IPv6
	Pametni LED on/off
<b>Ostale Funkcije</b>	Podrška za aplikaciju i web menadžment
	Kontrola širine opsega (Bandwidth Control)

	Gostujuća mreža
	Kloniranje MAC adrese
	Podrška za crnu i belu listu
	Unify 2.4 GHz & 5 GHz
	Statičko rutiranje
	Daljinsko upravljanje putem web-a
	Backup i Restore konfiguracija
	Online ažuriranje firmvera
<b>Temperatura</b>	Radna temperatura: 0°C~40°C
	Temperatura skladištenja: -40°C ~70°C
<b>Vlažnost</b>	Radna vlažnost: 10%~90% RH bez kondenzacije
	Vlažnost skladištenja: 5%~90% RH bez kondenzacije
<b>Certifikati</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Sadržaj Paketa</b>	Wi-Fi ruter *1
	RJ45 Ethernet kabl *1
	Adapter za napajanje *1
	Brzi vodič za instalaciju *1